



Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt

**Sie benötigen einen Reparaturservice für Ihren Etikettendrucker
oder suchen eine leicht zu bedienende Etikettensoftware?**

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ihr Partner für industrielle Kennzeichnungslösungen



**ETIKETTEN-
DRUCKER**



**REPARATUR-
SERVICE**



**VERBRAUCHS-
MATERIALIEN**



**AUTOMATISCHE
ETIKETTIERUNG**



**SCHULUNG &
SUPPORT**



**BARCODESCANNER
DATENERFASSUNG**



**EINZELSOFTWARE INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
EINFACHE BEDIENBEREICHEN**

Drucksysteme Janz & Raschke GmbH

Röntgenstraße 1

D-22335 Hamburg

Telefon +49(0)40 – 840 509 0

Telefax +49(0)40 – 840 509 29

kontakt@jrdrucksysteme.de

www.jrdrucksysteme.de



Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt

Maßgeschneiderte Lösungen für den Etikettendruck und die Warenkennzeichnung

Seit unserer Gründung im Jahr 1997, sind wir erfolgreich als Partner namhafter Hersteller und als Systemintegrator im Bereich der industriellen Kennzeichnung tätig.



Unser Motto lautet:

So flexibel wie möglich und so maßgeschneidert wie nötig.

Ich stehe mit meinem Namen für eine persönliche und kompetente Beratung. Wir hören Ihnen zu und stellen mit Ihnen eine Lösung zusammen, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht. Für Sie entwickeln unsere erfahrenen Techniker und Ingenieure neben Etikettiermaschinen, maßgeschneiderte Komplettlösungen inklusive Produkthandling, Automatisierungstechnik und Softwarelösung mit Anbindung an Ihr Warenwirtschaftssystem.

Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Bis dahin grüßt Sie

Jörn Janz

Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner:

<http://www.jrdrucksysteme.de/kontakt/>

QL-900

Drucken mit Vertrauen
Erleben Sie unübertroffene Produktivität mit
diesem vielseitigen Etikettendrucker



Mit einem flachen, leicht zugänglichen Materialpfad überzeugt der **QL-900** durch herausragende Tintenstrahl-Druckleistung und liefert gestochen scharfe, saubere Ergebnisse. Der verstellbare Mediensensor ermöglicht den Druck auf Etiketten in unterschiedlichsten Formen. Ein helles, benutzerfreundliches 7-Zoll-Touchscreen-Display sorgt für eine einfache Bedienung und Überwachung des Druckers. Mit 1600 dpi Auflösung und vollfarbigem Druck ist der **QL-900** äußerst vielseitig und liefert Auftrag für Auftrag erstklassige Ergebnisse.

- **Bedienerfreundliches 7-Zoll-Touchscreen-Display**
- **Scharfe Druckauflösung von bis zu 1600 dpi**
- **Druckbreite bis zu 215mm"**
- **Hochproduktiver Etikettendrucker**

Technische Daten

Betrieb

Drucktechnik	Thermischer Tintenstrahl
Tintenart	Hochleistungs-Farbstofftinte, (5) einzelne CMYKK-Patronen
Druckauflösung	1600 dpi x 1600 dpi / 1600 x 800 dpi
Druckgeschwindigkeit	6 ips (152 mm/sec) @ 1600 x 1600 dpi 12 ips (305 mm/s) bei 1600 x 800 dpi*
Etikettengröße/ Druckbereich	Breite: 2,0" (50,8 mm) - 8,5" (215,9 mm) Länge: 1,0 (25,4 mm) - 75" (1904 mm)
Mediensensoren	Lücke, Reflektierend (nur unten), Endlos
Cutter	Rund 400.000 Schnitte auf dem Papier-Liner
Benutzeroberfläche	7" Touchscreen-Display, Einschalttaste/LED
Konnektivität	USB 2.0; 10/100 BaseT Ethernet, RJ-45-Anschluss
Software	Microsoft Windows® 11, 10, 64/32-bit Treiber CQL Pro®, eine fortschrittliche Software zur Erstellung von Etiketten und zur Druckverwaltung (eine kostenlose Lizenz enthalten)
Farbanpassung	Unterstützung von ICC-Farbprofilen für qualifizierte Medien

Verbrauchsmaterialien

Tintenpatronen	QuickLabel QL-900 CMYKK Tintenkartuschen, je 250 ml
Reinigungs-Modul	Ungefähr 10.000 Reinigungsvorgänge

Medien

Breite	50,8mm (2.0") – 220,8mm (8,6")
Länge	Länge: 25,4mm (1.0") – 1904mm (75")
Dicke	3.9 - 11,8 mil (0,1 mm - 0,3 mm)
Größe der Rolle	10" OD (254 mm), 3" ID (76 mm) Kern

Umgebung und Physik

Druckerbetrieb	59° F bis 95° F (15° C bis 35° C), 30% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Drucker Lagerung	23° F bis 113° F (-5° C bis 50° C), 30% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagerung von Tinte	32° F bis 95° F (0° C bis 35° C), 35% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Atmosphärischer Druck	1060hPa (795mmHg) - 700hPa (525mmHg)
Leistungsanforderungen	100 - 240 VAC 50/60Hz, 2,5A
Stromverbrauch	Betrieb: 60W (max) Leerlauf: 30W (max)
Abmessungen	Druckeinheit (nur): 22,5" L x 20,3" B x 13,5" H (514 mm x 565 mm x 343 mm) Mit HP-Abwicklung: 35,75" L x 23,75" B x 14,25" H (908 mm x 603 mm x 362 mm) Mit HP Ab- und Aufwicklung: 52,5" L x 23,75" B x 14,25" H (1334 mm x 603 mm x 362 mm)
Gewicht	Druckeinheit (nur): 75 lbs. (34 kg) HP Abwickler: 19 lbs. (8,6 kg) HP Aufwickler: 20 lbs. (9,1 kg)
Optionales Zubehör	RW-900 Etikettenaufwickler 10" (254 mm) OD Rolle, 6 ips oder 12 ips* UW-900 Etikettenabwickler 10" (254 mm) OD Rolle, 6 ips oder 12 ips* (erforderlich für Rollendruckbetrieb)

Gewährleistung

Ein Jahr Herstellergarantie auf Teile und Arbeit (ausgenommen sind Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien)

Lieferumfang

QuickLabel QL-900 Drucker, AC-Netz Kabel, USB-Kabel, Installationshandbuch, CQL Pro® Software für erweiterte Etikettengestaltung und Druckverwaltung (eine kostenlose Lizenz enthalten)

Hersteller-Direktvertrieb. Garantie und Service | Unbegrenzter technischer Support per Telefon, Web und E-Mail

Optionale Remote- und Vor-Ort-Installation sowie Schulung, Supportprogramme für erweiterte Garantie verfügbar



Die passenden Etiketten zum richtigen Zeitpunkt.®

//emea.astronovaproductid.com/de/ | +49 (0) 6074-31025-00 | infogmbh@eu.astronovainc.com